



tesa® 51608

Προϊόντος Information



Product Description

tesa® 51608 is the universal tape for wire harness bundling in the passenger compartment. It combines important features as noise dampening, abrasion resistance, and bundling strength while keeping harnesses flexible supporting an easy harness assembly process at the OEM. tesa® 51608 a PET fleece wire harness tape with a rubber based adhesive that is optimized for manual application.

Χαρακτηριστικά

- Noise dampening
- Abrasion resistant
- Flexible and smooth
- Tear resistant• Stable unwind force
- Age-resistant
- Strong adhesion
- Hand-tearable

Τεχνικές πληροφορίες (μέσες τιμές)

Οι τιμές σε αυτή την κατηγορία πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ακριβής προσδιορισμός.

Ιδιότητες / Αξίες Απόδοσης

- | | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| • Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 20 % | • Αντοχή σε απόξεση(5 χιλ. μαδρέλ, LV312) | Class A |
| • Αντοχή εφελκυσμού | 40 N/cm | • Απόσβεση θορύβου (LV312) | Class C |
| • Temperature resistance max. | 105 °C | • Δύναμη εκτύλιξης (πλάτος ρολό > 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Temperature resistance min. | -40 °C | • Δύναμη εκτύλιξης (πλάτος ρολό ≤ 9mm) | 9 N/roll (30 m/min) |
| • Αντοχή σε απόξεση(10 χιλ. μαδρέλ, LV312) | Class B | | |

συγκολλητική δύναμη

- Προσκόλληση σε χάλυβα 3 N/cm



tesa® 51608

Προϊόντος Information

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Τα προϊόντα tesa® αποδεικνύουν καθημερινά την εξαιρετική ποιότητά τους σε απαιτητικές συνθήκες και υποβάλλονται τακτικά σε σχολαστικούς ελέγχους. Όλες οι τεχνικές πληροφορίες και στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω παρέχονται υπεύθυνα, στο μέτρο των γνώσεων που διαθέτουμε, βάσει της πρακτικής εμπειρίας μας. Θα πρέπει να θεωρούνται σαν μέσος όρος μετρήσεων και δεν είναι κατάλληλες για προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό η tesa SE δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένης, αλλά μη περιοριζόμενης, σε οποιαδήποτε εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος να καθορίσει ότι το προϊόν tesa® είναι κατάλληλο ή όχι για τον συγκεκριμένο σκοπό και ενδεδειγμένο ή όχι για τον τρόπο που θα το εφαρμόσει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας είναι πρόθυμο να σας δώσει συμβουλές.

Για νεότερες πληροφορίες του προϊόντος παρακαλώ επισκεφτείτε <http://l.tesa.com/?mp=51608>